

Теплообменник КК 3352.000-01, теплообменник ожижитель КК 3352.000-01

Теплообменник КК 3352.000-01 теплообменник ожижитель КК 3352.000-01

Теплообменник КК 3352.000-01 ожижитель применяется в воздухоразделительных установках для понижения температуры воздушного потока, идущего от компрессора в блок разделения воздуха. Температура входящего потока воздуха в **теплообменник КК 3352.000-01** равна +40°C. В результате омывания медных трубок, по которым движется воздушный поток от компрессора, встречным

потоком азота отводимым из блока разделения при температуре минус 15°C-20°C, происходит переохлаждение воздушного потока до температуры плюс 5°C-7°C. Одновременно, в результате охлаждения воздушного потока, **теплообменник КК 3352.000-01** производит ожижение паров влаги, находящихся в воздушном потоке, с дальнейшим выбросом их в блок осушки для полного удаления из потока.



Технические характеристики теплообменника КК 3352.000-01

Теплообменник КК 3352.000-01	Температура входа азота, °С	-
Теплообменник КК 3352.000-01	Температура выхода азота, °С	-
Теплообменник КК 3352.000-01	Температура входа воздуха, °С	-
Теплообменник КК 3352.000-01	Температура выхода воздуха, °С	-
Теплообменник КК 3352.000-01	Масса изделия, кг	494
Теплообменник КК 3352.000-01	Габаритные размеры, мм	-