

Насос 12НСГ-500/200, запасные части к насосу 12НСГ-500/200

Насос 12НСГ-500/200 запасные части к насосу 12НСГ-500/200

Насос сжиженных газов 12НСГ-500/200 поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором. Насос 12НСГ-500/200 с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. Криогенный насос 12НСГ-500/200 предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона в составе криогенных газификационных либо криогенных воздухоразделительных установок.

Криогенный насос 12НСГ-500/200 используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение насоса 12НСГ-500/200 выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.



Технические характеристики насоса 12НСГ-500/200

Давление, МПа	-
Производительность, л/ч	-
Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	-
Потребляемая мощность, кВт	-
Масса, кг	-
Габаритные размеры, мм	-

Запасные части к насосу 12НСГ-500/200

Клапан	
Клапан	
Полукольцо	КК 2307.01.023
Кольцо поршневое	КК 2327.01.002
Прокладка	
Прокладка	
Прокладка	
Воротник	
Кольцо	

Эспандер	КК 2327.01.007
Втулка	КК 2312.01.005
Втулка	КК 2327.01.004
Поршень	КК 2327.01.010
Пята	КК 2307.01.024
Шайба	
Сальник	
Фланец	
Гайка	
Фонарь	
Корпус цилиндровой группы	
Двигатель	
Редуктор	

Цилиндровая группа насоса 12НСГ-500/200