

Насос 2НСГ-0,1750/20, запасные части к насосу 2НСГ-0,1750/20

Насос 2НСГ-0,1750/20 запасные части к насосу 2НСГ-0,1750/20

Насос сжиженных газов 2НСГ-0,1750/20 поршневой насос повышенной быстроходности с компактным цилиндрическим редуктором. **Насос 2НСГ-0,1750/20** с механическим регулированием подачи в пределах от 100% до 40% путем изменения числа двойных ходов поршня. **Криогенный насос 2НСГ-0,1750/20** предназначен для перекачивания сжиженных газов: кислорода, азота, аргона в составе криогенных газификационных либо криогенных воздухоразделительных установок.

Криогенный насос 2НСГ-0,1750/20 используется в стационарных и транспортных криогенных газификационных установках, обеспечивает непрерывность процесса газификации и выдачу газообразных продуктов под необходимым давлением с минимальными потерями в магистраль, либо для наполнения реципиентов. Исполнение **насоса 2НСГ-0,1750/20** выполнено для значительной экономии электроэнергии и использованием компрессоров в ходе процесса криогенной газификации.



Технические характеристики насоса 2НСГ-0,1750/20

Давление, МПа	22,5
Производительность, л/ч	612
Подача сред. при наполнении емкостей, л/ч	610
Потребляемая мощность, кВт	8,0
Масса, кг	260
Габаритные размеры, мм	-

Запасные части к насосу 2НСГ-0,1750/20

Клапан	КК 6225.40.660
Клапан	КК 6225.40.660
Прокладка	КК 6225.40.660
Воротник	КК 6225.40.660
Кольцо	КК 6225.40.660

Эспандер	КК 6225.40.660
Втулка	КК 6225.40.660
Втулка	КК 6225.40.660
Поршень	КК 6225.40.660
Пята	
Шайба	
Сальник	
Фланец	
Гайка	
Фонарь	
Корпус цилиндровой группы	
Двигатель	
Редуктор	